



DECLARATION DES PERFORMANCES
N° LRCRYL A FR -

Selon le RPC 305/2011/EU



LR ETANCO SAS

Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex – France

Tel. : +33 (0)1 34 80 52 00 – Fax : +33 (0)1 30 71 01 89

E-mail : commercial.france@etanco.fr – Web : www.etanco.eu

1 – Identification du produit :

LR CRYL

2 – Usage prévu :

Mastic acrylique pour façade extérieur et intérieur – – Suivant EN 1565-1:2012 Type F EXT-INT

3 - Fabricant :

DL CHEMICALS - Roterijstraat 201-203 - B 8793 Waregem - Belgique

4 – Mandataire :

Non applicable

5 – Système d'évaluation AVCP (Annexe V) :

Système 3

6a/b – Norme harmonisée / Document d'évaluation européen :

GINGER CEBTP, organisme notifié n° 0074, a réalisé la détermination du produit-type selon le système 3 avec remise d'un rapport d'essais

EFFECTIS, organisme notifié n° 1234 a réalisé la détermination de la classe en matière de réaction au feu, effectuée selon le système 3 avec remise d'un rapport d'essais

7 – Performances déclarées :

Voir annexe

8 – Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signatures pour représentation du fabricant : Le Pecq le 27/01/2021

Fonction	Nom	Visa
Directeur technique	Philippe Tolleret	
Responsable qualité	Frédéric Lucas	



DECLARATION DES PERFORMANCES

N° LRCRYL A FR -

Selon le RPC 305/2011/EU



Annexe

Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Prestation	Spécifications techniques harmonisées
Caractéristiques réaction au feu (classification suivant EN 13501-1:2007)	Classe E	EN 15651-1:2012
Emissions des produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD	
Etanchéité à l'eau et l'air		
Résistance au coulage (suivant EN ISO 7390)	≤ 5 mm	
Perte de volume (suivant EN ISO 10563)	≤ 25%	
Adhésivité-cohésion par traction pour mastiques "non structurelle" à module bas pour usage dans des zones climats froids 'cold climate ou CC (-30°C)' – suivant EN ISO 8339	NPD	
Adhésivité-cohésion par traction pour mastiques "non structurelle" à module bas pour usage dans des zones à climats froids "cold climate ou CC (-30°C) – à allongement constant- suivant EN ISO 8340	NPD	
Adhésivité-cohésion • après immersion dans l'eau (suivant EN ISO 10591)	≥ 100%	
Durabilité	Pass	
Conditionnement : méthode A Support : Façade : Aluminium anodisé + béton M2		