



**DECLARATION DES PERFORMANCES**  
**N° LRSTONE A FR -**

Selon le RPC 305/2011/EU



LR ETANCO SAS

Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex – France

Tel. : +33 (0)1 34 80 52 00 – Fax : +33 (0)1 30 71 01 89

E-mail : [commercial.france@etanco.fr](mailto:commercial.france@etanco.fr) – Web : [www.etanco.eu](http://www.etanco.eu)

1 – Identification du produit :

**LR STONE**

2 – Usage prévu :

**Mastic pour éléments de façade application extérieure et intérieure – Conforme EN 15651-1 :2012 Type F EXT-INT**  
**Mastics sanitaires – Conforme EN 15651-3 :2012 Type S**

3 - Fabricant :

**DL CHEMICALS - Roterijstraat 201-203 - B 8793 Waregem - Belgique**

4 – Mandataire :

**Non applicable**

5 – Système d'évaluation AVCP (Annexe V) :

**Système 3**

6a/b – Norme harmonisée / Document d'évaluation européen :

**GINGER CEBTP, organisme notifié n° 0074, a réalisé la détermination du produit-type selon le système 3 avec remise d'un rapport d'essais**

**EFECTIS, organisme notifié n° 1234 a réalisé la détermination de la classe en matière de réaction au feu, effectuée selon le système 3 avec remise d'un rapport d'essais**

7 – Performances déclarées :

**Voir annexe**

8 – Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

**Non applicable**

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signatures pour représentation du fabricant : Le Pecq le 25/03/2021

| Fonction                   | Nom               | Visa                                                                                  |
|----------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Directeur technique</b> | Philippe Tolleret |  |
| <b>Responsable qualité</b> | Frédéric Lucas    |  |

|                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>DECLARATION DES PERFORMANCES</b><br/> <b>N° LRSTONE A FR -</b><br/>         Selon le RPC 305/2011/EU</p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Annexe

Performances déclarées :

| Caractéristiques essentielles                                                                                                                                                                           | Prestation | Spécifications techniques harmonisées |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Caractéristiques réaction au feu (classification suivant EN 13501-1:2007)                                                                                                                               | Classe E   | EN 15651-1:2012                       |
| Emissions des produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé                                                                                                                             | NPD        |                                       |
| Etanchéité à l'eau et l'air                                                                                                                                                                             |            |                                       |
| Résistance au coulage (suivant EN ISO 7390)                                                                                                                                                             | ≤ 3 mm     | EN 15651-1:2012<br>EN 15651-3:2012    |
| Perte de volume (suivant EN ISO 10563)                                                                                                                                                                  | ≤ 10%      | EN 15651-1:2012<br>EN 15651-3:2012    |
| Adhésivité-cohésion par traction pour mastiques "non structurelle" à module bas pour usage dans des zones climats froids « cold climate ou CC (-30°C) » – suivant EN ISO 8339                           | NPD        | EN 15651-1:2012                       |
| Adhésivité-cohésion par traction pour mastiques "non structurelle" à module bas pour usage dans des zones à climats froids « cold climate ou CC (-30°C) » – à allongement constant- suivant EN ISO 8340 | NPD        | EN 15651-1:2012                       |
| Adhésivité-cohésion <ul style="list-style-type: none"> <li>à allongement constant après traitement à l'eau (conforme EN ISO 10590)</li> </ul>                                                           | Pass       | EN 15651-1:2012<br>EN 15651-3:2012    |
| Croissance microbologique conforme EN ISO 846:1997 procédure B                                                                                                                                          | 0          | EN 15651-3:2012                       |
| Adhésivité-cohésion à allongement constant (conforme EN ISO 8340)                                                                                                                                       | NF         |                                       |
| Durabilité                                                                                                                                                                                              | Pass       | EN 15651-1:2012<br>EN 15651-3:2012    |
| Conditionnement : méthode A<br>Support : <ul style="list-style-type: none"> <li>Façade : Aluminium anodisé + béton M2</li> <li>Sanitaire : Aluminium anodisé</li> </ul>                                 |            |                                       |