



DECLARATION DES PERFORMANCES
N° PIEDPJC A FR

Selon le RPC 305/2011/EU



LR ETANCO SAS

Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex – France

Tel. : +33 (0)1 34 80 52 00 – Fax : +33 (0)1 30 71 01 89

E-mail : commercial.france@etanco.fr – Web : www.etanco.eu

1 – Identification du produit :

PIED DE POTEAU DE JARDIN CARRE

2 – Usage prévu :

Ancrage au sol de poteaux carrés

3 - Fabricant :

DOMAX Sp. z o.o.-Al. Parku Krajobrazowego 109-PL 84-207 Koleczkowo, Łężyce-Pologne

4 – Mandataire :

Non applicable

5 – Système d'évaluation AVCP (Annexe V) :

Système 2+

6a/b – Norme harmonisée / Document d'évaluation européen :

Norme / EAD	Organisme notifié	Rapport
ETAG 015	ZUS organisme notifié n°1020	ETA-15/0725 du 10/03/2016
ETAG 015	ITB organisme notifié n°1488	1488-CPR-0376/Z

7 – Performances déclarées :


Voir annexe

8 – Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signatures pour représentation du fabricant : Le Pecq le 26/02/2021

Fonction	Nom	Visa
Directeur technique	Philippe Tolleret	
Responsable qualité	Frédéric Lucas	



DECLARATION DES PERFORMANCES

N° PIEDPJC A FR

Selon le RPC 305/2011/EU



Annexe

Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles – ETA-15/0725 - ETAG 015			Performances			
			70x70	90x90	100x100	120x120
NRk,V,w	Pression <i>FEd</i> , V Bois	[kN]	13,4	13,4	14,1	14,1
NRd,V,s	Pression <i>FEd</i> , V Acier	[kN]	21,6	21,6	28,8	28,8
NRk,H1,w	Cisaillement <i>FEd</i> , H1 Bois	[kN]	11,4	14,6	16,3	19,5
NRd,H1,s	Cisaillement <i>FEd</i> , H1 Acier	[kN]	11,2	15,3	23,2	28,6
NRk,H2,w	Cisaillement <i>FEd</i> , H2 Bois	[kN]	11,4	14,6	16,3	19,5
NRd,H2,s	Cisaillement <i>FEd</i> , H2 Acier	[kN]	11,2	15,3	23,2	28,6
Rigidité			Performance non évaluée			
Ductilité en tests cycliques			Performance non évaluée			
Réaction au feu			A1			
Résistance au feu			Performance non évaluée			
Hygiène, santé et environnement			Matériau sure			
Utilisation durable des ressources naturelles			Performance non évaluée			
Durabilité			Classes d'utilisation 1 et 2 svt EN 1995-1-1:2010			