



**DECLARATION DES PERFORMANCES
N° SABOTAE A FR**

Selon le RPC 305/2011/EU



LR ETANCO SAS
Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex – France
Tel. : +33 (0)1 34 80 52 00 – Fax : +33 (0)1 30 71 01 89
E-mail : commercial.france@etanco.fr – Web : www.etanco.eu

1 – Identification du produit :

SABOT AILE EXTERNE

2 – Usage prévu :

Assemblage de chevrons en constructions à ossature bois

3 - Fabricant :

DOMAX Sp. z o.o.-Al. Parku Krajobrazowego 109-PL 84-207 Koleczkowo, Łężyce-Pologne

4 – Mandataire :

Non applicable

5 – Système d'évaluation AVCP (Annexe V) :

Système 2+

6a/b – Norme harmonisée / Document d'évaluation européen :

Norme / EAD	Organisme notifié	Rapport
ETAG 015	ITB organisme notifié n°1488	ETA-07/0277 du 13/11/2017
ETAG 015	ITB organisme notifié n°1488	1488-CPR-0122/Z

7 – Performances déclarées :

Voir annexe

8 – Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signatures pour représentation du fabricant : Le Pecq le 26/02/2021

Fonction	Nom	Visa
Directeur technique	Philippe Tolleret	
Responsable qualité	Frédéric Lucas	



**DECLARATION DES PERFORMANCES
N° SABOTAE A FR**

Selon le RPC 305/2011/EU



Annexe

Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles – ETA-07/0277 - ETAG 015

Performances		
Dimension	Charge limite R_k	
38-260	[kN]	19,00
38-320		20,30
38-380		25,45
41-261		19,00
41-321		20,30
45-261		19,00
45-321		20,30
51-260		19,00
51-320		20,30
51-440		27,75
60-260		19,00
60-320		20,30
64-260		19,00
64-320		20,30
70-320		20,30
70-380		25,45

Performances		
Dimension	Charge limite R_k	
76-320	[kN]	20,30
76-380		25,45
76-440		27,75
80-320		20,30
80-380		25,45
80-440		27,75
80-500		32,30
100-380		25,45
100-440		27,75
100-500		32,30
115-441		27,75
115-501		32,30
120-440		27,75
120-500		32,30
140-500		32,30

Caractéristiques essentielles – ETA-11/0140 - ETAG 015		Performances
	Rigidité	Performance non évaluée
	Ductilité en tests cycliques	Performance non évaluée
	Réaction au feu	A1
	Résistance au feu	Performance non évaluée
	Hygiène, santé et environnement	Matériau sure
	Utilisation durable des ressources naturelles	Performance non évaluée
	Durabilité	Classes d'utilisation 1 et 2 svt EN 1995-1-1:2010