



# NYL SPEED / ZAC SPEED

## CHEVILLE AUTO-FOREUSE POUR MATÉRIAUX TENDRES



NYLON PA6	ZAMAC
Polyamide Pa6	Zamak 3
NYL SPEED	ZAC SPEED

Désignation	d	l	d <sub>w</sub>	s	Cond	Code NYL	Code ZAC
NYL SPEED	3,5 / 4,5	33	15	20	100	218 861	-
ZAC SPEED	3,5 / 4,5	38	14	25	100	-	218 250
ZAC SPEED + VBU TF	4,5 x 30	30	14	25	100	-	218 255

- Usage prévu : Plaque de plâtre (NYL SPEED), plaque de plâtre et béton cellulaire (ZAC SPEED)
- Définition du produit :
  - Cheville autoforeuse pour matériaux tendres
  - Rapidité de pose (sans perçage)
  - Simplicité de pose : sans outil de pose
- $d_w$  : Diamètre de la rondelle / collerette -  $l$  : Longueur de la cheville -  $d$  : Diamètre de la vis -  $s$  : Profondeur de vissage maximum


### Mise en œuvre



### Charges de service# (daN) et distances à respecter (mm)

#### Traction (daN)

Cheville	Plaque de plâtre BA 13	Plaque de plâtre
NYL SPEED	5	-
ZAC SPEED	5	12



#### Cisaillement (daN)

Cheville	Plaque de plâtre C25/30	Plaque de plâtre
NYL SPEED	10	-
ZAC SPEED	10	20

#### Distances minimales pour le béton (mm)

SIMPLEX	Bord C <sub>min</sub>	Entraxe S <sub>min</sub>
NYL SPEED	50	50
ZAC SPEED	60	60