


Fabricant : ETANCO (FRANCE)

Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex

Tél. : 01 34 80 52 00 – Fax : 01 30 71 01 89

Désignation de la vis

PERFIX TB / INOX A2 Ø 4,2 mm



Description

Vis autoperceuse Ø 4,2 mm - Pointe foret

Tête Bombée Ø 8.2 mm

Empreinte Pozidriv n° 2 ou Phillips n° 2

Capacité de perçage CP

0,75 à 2.5 mm de tôle Aluminium

Longueur et Capacité Assemblage (mm) et empreinte

L	CA maxi	Empreinte
13	6.4	PH2
16	9.4	PZ2
19	12.4	PH2
25	18.4	PH2

Matière et résistance à la corrosion de la tête et du corps de la vis

Acier Inoxydable Austénitique A2 Aisi 304

> 30 Cycles KESTERNICH selon NF EN 3231 (2)

Application

Fixation pour menuiserie Aluminium

Résistance à l'arrachement Pk en daN (selon NF P 30-310)

Epaisseur support (mm)	
2 mm (Aluminium)	2,5 mm (Aluminium)
198 daN	247 daN

Valeurs moyennes. Il est nécessaire d'appliquer un coefficient de sécurité adapté.

Résistance au cisaillement Pk en daN (selon NF P 30-316)

Epaisseur support (mm)
2 mm (Aluminium)
476 daN

Valeurs moyennes. Il est nécessaire d'appliquer un coefficient de sécurité adapté.

Outillage préconisé

- Visseuse FEIN SCS 6.3-19X puissance 400 W mini avec limiteur de couple (butée de profondeur)
- Embout de vissage : Empreinte Pozidriv n° 2 ou Phillips n° 2

Marquage

Sur conditionnement :

PERFIX TB / A2 – Ø 4,2 x L + code

Contrôle - qualité

Linéaire