

Fabricant : ETANCO (FRANCE)
Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex
Tél. 01 34 80 52 00 – Fax 01 30 71 01 89

BANDE DE PONTAGE

Désignation : **Bande de Pontage Adhésivée ALU**



Description : Ruban simple face aluminium 40 μ enduit d'une masse adhésive acrylique solvant avec un intercalaire siliconé

Application : Bande de pontage, aéraulique (VMC), pare vapeur sur les panneaux aluminisés, argonfabrication dans le froid, isolation en double vitrage et de gaine de cheminée, Détection magnétique.

Spécification : UL 723. Numéro R20509
Test à la flamme: index inférieur à 25.
Dégagement de fumée: index inférieur à 50.
Homologation au LNE aux normes M0 et M1.

Propriétés physiques :

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Epaisseur sans intercalaire | 0,08 mm |
| Adhésion sur acier N/25 mm (PSTC 1) | 22 |
| Adhésion sur acier N/25 mm (PSTC 4) | <0,5 |
| Allongement | 5 % |
| Test à la bille (PSTC 6) cm | <20 |
| Tenue en température | -20° c à +150° C |
| Température de stockage | 10° C à 25° C |
| Durée de stockage | 18 mois |

Présentation standard :

Largeur (mm) : largeur 100,150,180 mm (autres largeur nous consulter)

Longueur (m) : 50 (autres longueurs, nous consulter)

Mandrin (mm) : 76,1 \pm 1 mm (carton)

Marquage :

sur conditionnement :

BANDE DE PONTAGE ALU – Larg. x Long. + code

Contrôle - Qualité :

ISO 9001 : 2008

Ces données et directives sont le fruit de nos essais et notre expérience. Ces valeurs sont données à titre indicatif et ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme des spécifications. Dans la mesure où il ne nous est pas possible de contrôler la mise en œuvre du produit et compte tenu de la diversité des matériaux et des utilisations possibles, les utilisateurs devront effectuer les tests nécessaires afin de déterminer si le produit convient à l'utilisation spécifique pour laquelle il en sera fait usage. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation locale et d'obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires.