

ECLISSE D'ABOUTAGE



DÉFINITION DU PRODUIT


- Platine perforée pour l'aboutage de chevron bois.

MATIÈRE & REVÊTEMENT

- Acier galvanisé Z350.

MISE EN OEUVRE

- 2 éclisses par aboutage.
- Fixations conseillées des éclisses sur le chevron bois :
 - Pointe d'ancrage TP Zinguée Ø4x40 (Code : 29 900)
 - Vis à bois VBU TF Shérardisée 5x40 (Code : 25 502)



DIMENSIONS & CODES

Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Ø et nombre de trou (mm)	Code
40	120	1,5	Ø5,2 (x8)	361 128
60	300	1	Ø5,2 (x6)	361 129
60	300	2,5	Ø6 (x8)	361 130

CONFORMITÉ

- Conforme au cahier du CSTB 3316 (Uniquement sur les dimensions 60x300x1 et 60x300x2.5)

MARQUAGE - ÉTIQUETAGE

- Sur conditionnement : ECLISSE D'ABOUTAGE + dimension + code.

CONTRÔLE QUALITÉ

- Système de management de la qualité certifié ISO 9001 suivant certificat en vigueur.

NOTA

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés de bonne foi, uniquement dans un souci d'information générale. Ils reflètent l'état de nos connaissances au moment de leur rédaction. Les possibilités d'utilisation de nos produits étant nombreuses, et pouvant être hors de notre contrôle, notre responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée en cas de mauvaise utilisation de nos produits. Les renseignements donnés ne peuvent être considérés que comme une suggestion d'utilisation sans tenir compte des brevets existants, ni des prescriptions légales ou réglementaires, nationales ou locales. L'acheteur est tenu de vérifier si la détention ou l'utilisation de nos produits est soumise sur son territoire à des règles particulières, notamment en matière publique, d'hygiène et de sécurité des travailleurs et des consommateurs. Il assume également seuls les devoirs d'information et de conseil auprès de l'utilisateur final. Le non-respect éventuel de ces réglementations, prescriptions et devoirs ne peut en aucun cas engager notre responsabilité.

Date d'enregistrement : 31/05/2021 - Indice C

LR ETANCO est membre adhérent de :