

JOINT LRC & LRC ÉCO



LRC

LRC ÉCO

DÉFINITION DU PRODUIT

- Joint en mousse de polyéthylène noir.
- Avec adhésif sur une face.
- Livré en rouleau.
- Existe ignifugé : classement au feu M1 (inflammable)
- Disponible également en format ÉCO sans papier protecteur à enlever (pose rapide et sans déchet)

DOMAINE D'APPLICATION

- Compatible tous supports notamment le polycarbonate.
- Couverture :
 - Pose de panneaux solaires, en dessous des réhausses/embase.
 - Ombrière.

MATIÈRE & REVÊTEMENT

Matière :

- Mousse de polyéthylène à cellule fermée.

MISE EN ŒUVRE


⚠ Limite d'emploi :

- L'adhésif ne doit pas être en contact avec le polycarbonate.

PERFORMANCES


- Étanche à l'eau et à l'air sans compression.
- Résistant aux agents chimiques.
- Température de service : De -80°C à +100°C.

DIMENSIONS & CODES




				LRC	
Largueur (mm)	Épaisseur (mm)	Longueur rouleau (ml)	Nombre de rouleaux ¹	Code	
10	3	10	32	434 100	
15		20	21	434 108	
20		30	32	32	434 110
30			10	10	434 120
40			8	8	434 130
50			6	6	434 140
60			10	10	434 145
100			6	6	434 149
10	5	10	32	434 150	
15		20	21	21	434 020
20			32	32	434 160
25			25	25	434 165
30			21	21	434 170
40			16	16	434 180
50			13	13	434 190
80			4	4	434 193
10	10		10	32	32
15		42		42	434 230
20		32		32	434 210
25		12		12	434 240
30		21		21	434 220
40		16		16	434 250
50		6		6	434 251
15		15		6	21
20	32		32		434 270
30	21		21		434 280
40	8		8		434 290
50	6		6		434 295

(1) Carton non fractionnable



				LRC S.F.	
Largueur (mm)	Épaisseur (mm)	Longueur rouleau (ml)	S.F. (ml) ²	Code	
10	3	10	50	434 101	
15		20	60	434 109	
20		30	30	90	434 111
30				60	434 121
40				30	434 131
50				30	434 141
10	5	10	50	434 151	
15		20	20	60	434 021
20				40	434 161
25				40	434 166
30				40	434 171
40		20	20	20	434 181
50				20	434 191
10		10	10	50	434 201
15				40	434 231
20				30	434 211
30	20			434 221	
40	10			434 253	
50	10			434 252	
20	15	6	18	434 271	
30			12	434 281	
40			6	434 291	

(2) Conditionnement sous film non fractionnable



				LRC ÉCO
Largueur (mm)	Épaisseur (mm)	Longueur rouleau (ml)	Nombre de rouleaux ³	Code
10	3	30	32	434 500
15			21	434 502
20			32	434 503
30			21	434 505
40			16	434 507
50			12	434 508
10	5	20	32	434 530
15			21	434 532
20			32	434 533
25			25	434 534
30			21	434 535
40			16	434 537
50			12	434 538

(3) Carton non fractionnable

CONFORMITÉ

- Existe ignifugé : classement au feu M1 (inflammable)

MARQUAGE & ÉTIQUETAGE

- Sur le conditionnement : ML LRC ADH + LARGEUR x ÉPAISSEUR + LONGUEUR RLX + CODE.
- Sur le conditionnement : ML JOINT LRC + LARGEUR x ÉPAISSEUR + LONGUEUR RLX + CODE.
- Sur le conditionnement : ML LRC ECO ADH Noir + LARGEUR x ÉPAISSEUR + LONGUEUR TOTALE + CODE.

CONTRÔLE QUALITÉ

- Système de management de la qualité certifié ISO 9001 suivant certificat en vigueur.

NOTA

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés de bonne foi, uniquement dans un souci d'information générale. Ils reflètent l'état de nos connaissances au moment de leur rédaction. Les possibilités d'utilisation de nos produits étant nombreuses, et pouvant être hors de notre contrôle, notre responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée en cas de mauvaise utilisation de nos produits. Les renseignements donnés ne peuvent être considérés que comme une suggestion d'utilisation sans tenir compte des brevets existants, ni des prescriptions légales ou réglementaires, nationales ou locales. L'acheteur est tenu de vérifier si la détention ou l'utilisation de nos produits est soumise sur son territoire à des règles particulières, notamment en matière publique, d'hygiène et de sécurité des travailleurs et des consommateurs. Il assume également seuls les devoirs d'information et de conseil auprès de l'utilisateur final. Le non-respect éventuel de ces réglementations, prescriptions et devoirs ne peut en aucun cas engager notre responsabilité.

Date d'enregistrement : 21/06/2022 - Indice B

LR ETANCO est membre adhérent de :



LR ETANCO - Parc les Érables - Bât. 1 - 66 Route de Sartrouville

78231 Le Pecq Cedex France - www.etanco.eu

Tél : 01 34 80 52 00 - commercial.france@etanco.fr