

JOINT PLASTIFOAM



DTU
44.1

DÉFINITION DU PRODUIT

- Joint en mousse gris.
- Livré en rouleau ou en brin suivant dimension.
- Existe en format Ecopro pour les plus grands conditionnements.

DOMAINE D'APPLICATION


- Fond de joint pour la façade :
 - Destiner à limiter la profondeur de la garniture d'étanchéité (mastic)
- Adaptés aux ouvertures allant de 6 à 40 mm.

MATIÈRE & REVÊTEMENT

Matière :

- Mousse de polyéthylène à cellule fermée.

MISE EN ŒUVRE



⚠ Limites d'emplois :

- Ne doit pas être utilisé sans mastic.
- Ne pas écraser la PLASTIFOAM dans le joint à plus de 30% de son diamètre initial.
- Ne pas utiliser si sa surface est en mauvaise état.

PERFORMANCES

- Compatible avec tous types de mastics.
- Température de service : De -45°C à +105°C.

Produits associés :

- Mastic SILICONE LR SIL 402 (voir FT 4343)
- Mastic SILICONE COLOR (voir FT 3129)
- Mastic ACRYLIQUE LR CRYL (voir FT 4376)
- Mastic POLYURÉTHANE GLR PU (voir FT 4378)

Date d'enregistrement : 21/06/2022 - Indice B

LR ETANCO est membre adhérent de :

DIMENSIONS & CODES



Ø (mm)	Ouverture (mm)	PLASTIFOAM		PLASTIFOAM « ÉCOPRO »	
		Cond. (ml) ³	Code	Cond. (ml) ³	Code
6	4 à 5	500	494 010	2500	494 110
8	6	900	494 015	1500	494 115
10	7 à 8	600	494 020	1150	494 120
13	9 à 10	400	494 025	750	494 125
16	11 à 12	250	494 030	550	494 130
20	13 à 16	150	494 040	350	494 140
24	17 à 20	100	494 050	200	494 150
30	21 à 25	80	494 060	160	494 160
40	26 à 34	120 ¹	494 070	270 ²	494 170
50	35 à 40	90 ¹	494 080	180 ²	494 180

(1) En brin de 1 ml.

(2) En brin de 2 ml.

(3) Carton non fractionnable.

CONFORMITÉ

- Conforme au DTU 44.1.

MARQUAGE & ÉTIQUETAGE

- Sur le conditionnement : MI PLASTIFOAM + DIAMÈTRE + CODE.
- Sur le conditionnement : MI PLASTIFOAM ÉCOPRO + DIAMÈTRE + CODE.

CONTRÔLE QUALITÉ

- Système de management de la qualité certifié ISO 9001 suivant certificat en vigueur.

NOTA

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés de bonne foi, uniquement dans un souci d'information générale. Ils reflètent l'état de nos connaissances au moment de leur rédaction. Les possibilités d'utilisation de nos produits étant nombreuses, et pouvant être hors de notre contrôle, notre responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée en cas de mauvaise utilisation de nos produits. Les renseignements donnés ne peuvent être considérés que comme une suggestion d'utilisation sans tenir compte des brevets existants, ni des prescriptions légales ou réglementaires, nationales ou locales. L'acheteur est tenu de vérifier si la détention ou l'utilisation de nos produits est soumise sur son territoire à des règles particulières, notamment en matière publique, d'hygiène et de sécurité des travailleurs et des consommateurs. Il assume également seuls les devoirs d'information et de conseil auprès de l'utilisateur final. Le non-respect éventuel de ces réglementations, prescriptions et devoirs ne peut en aucun cas engager notre responsabilité.

Date d'enregistrement : 21/06/2022 - Indice B

LR ETANCO est membre adhérent de :