

## VIS A MÉTAUX TÊTE BOMBÉE – ACIER INOXYDABLE A2 – M8xL



## DÉFINITION DU PRODUIT

- Vis à métaux M8xL.
- Tête Bombée Ø 14.
- Empreinte six pans creux 5 mm.
- Filetage total.

## DOMAINE D'APPLICATION

- Fixation des pièces métalliques ensemble.
- Utilisation possible avec cheville femelle taraudée.

## MATIÈRE &amp; REVÊTEMENT

## Matière :

- Acier Inoxydable austénitique A2 (AISI 304) – 1.4301 selon la norme NF EN 10088.

## Résistance à la corrosion :

- Par test Kesternich selon la norme NF EN ISO 22479 :  
Résiste à plus de 30 cycles sans apparition de rouille rouge.
- Par test au brouillard salin selon la norme NF EN ISO 9227 :  
Aucune trace de rouille rouge après 1000 heures.

## MISE EN ŒUVRE

- Perceuse à percussion MILWAUKEE M18 FDP-502X, (code : 323 183).
- Embouts 1/4" : 6 pans n°5 (code : 325 130).
- Porte-embout magnétique à entraînement 1/4" (code : 323 105).

## PERFORMANCES

### Résistances mécaniques :

- Classe de résistance : 70 – Résistance à la traction,  $R_m = 700 \text{ N/mm}^2$  – Limite élastique,  $R_{p0,2} = 450 \text{ N/mm}^2$ .

## DIMENSIONS & CODES



d x L. (mm)	Pas (mm)	dk (mm)	k (mm)	t	s (mm)	Code
M8 x 40	1,25	14	4,4	2,6	5	69 550
M8 x 50						69 554
M8 x 60						69 556

d : diamètre nominal de la vis – L : longueur de la vis – dk : diamètre de la tête – k : hauteur de la tête – s : ouverture sur plat.

**CONFORMITÉ**

- Conforme à la norme ISO 7380-1 : Vis à tête cylindrique bombée plate à six pans creux.

**MARQUAGE - ÉTIQUETAGE**

- Sur conditionnement : VIS A MÉTAUX TB InA2 + M8xL + CODE.

**CONTRÔLE QUALITÉ**

- Système de management de la qualité certifié ISO 9001 suivant certificat en vigueur.

**NOTA**

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés de bonne foi, uniquement dans un souci d'information générale. Ils reflètent l'état de nos connaissances au moment de leur rédaction. Les possibilités d'utilisation de nos produits étant nombreuses, et pouvant être hors de notre contrôle, notre responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée en cas de mauvaise utilisation de nos produits. Les renseignements donnés ne peuvent être considérés que comme une suggestion d'utilisation sans tenir compte des brevets existants, ni des prescriptions légales ou réglementaires, nationales ou locales. L'acheteur est tenu de vérifier si la détention ou l'utilisation de nos produits est soumise sur son territoire à des règles particulières, notamment en matière publique, d'hygiène et de sécurité des travailleurs et des consommateurs. Il assume également seuls les devoirs d'information et de conseil auprès de l'utilisateur final. Le non-respect éventuel de ces réglementations, prescriptions et devoirs ne peut en aucun cas engager notre responsabilité.

**Date d'enregistrement : 28/01/2025 – Indice A**

LR ETANCO est membre adhérent de :



**LR ETANCO** - Parc les Érables - Bât. 1 - 66 Route de Sartrouville  
78231 Le Pecq Cedex France - [www.etanco.eu](http://www.etanco.eu)

Tél : 01 34 80 52 00 – [commercial.france@etanco.fr](mailto:commercial.france@etanco.fr)