

FORET SDS+ 4 TAILLANTS - Ø 5 à Ø 18 mm



4 TAILLANTS



PGM®

DÉFINITION DU PRODUIT

- Foret à percussion.
- Emmanchement SDS+.
- Pointe spéciale à 4 taillants pour un perçage plus précis et plus rapide.
- Hélice spécifique pour une meilleure évacuation des poussières.
- Durée d'utilisation maximale.

DOMAINE D'APPLICATION

- Chevillage : perçage de trous dans le béton, les maçonneries pleines et les maçonneries creuses.

MATIÈRE & REVÊTEMENT

Matière :

- Tête au carbure de tungstène monobloc.

MISE EN ŒUVRE

- Se monte sur tous les marteaux-perforateurs équipés d'un mandrin SDS+.
- Le port d'EPI est obligatoire (Équipements de Protection Individuelle) lors du forage.



Produits associés :


- Forets SDS+ 2 taillants (voir FT n° 3263).
- Pompe soufflante (code : 344 854).
- Goupillons (code : 344 856).

Outils de pose conseillés :

Perforateur béton filaire MILWAUKEE PH26 T (code : 324 781).

PERFORMANCES

- Le foret 4 taillants, avec sa pointe autocentrante et ses extrémités renforcées, produit un perçage précis et un effet d'éclatement par microfissures dans le béton, pour un forage parfaitement rond et une meilleure rupture du béton.



DIMENSIONS ET CODES



FORET SDS+ 4 TAILLANTS	Ø (mm)	L.U. (mm)	L.T. (mm)	Cond.	Code
5x50x115	5	50	115	1	291 450
5x100x165	5	100	165	1	291 451
6x50x115	6	50	115	1	291 452
6x100x165	6	100	165	1	291 454
8x50x115	8	50	115	1	291 462
8x100x165	8	100	165	1	291 464
8x150x215	8	150	215	1	291 466
8x200x265	8	200	265	1	291 468
8x250x315	8	250	315	1	323 623
10x50x115	10	50	115	1	291 469
10x100x165	10	100	165	1	291 470
10x150x215	10	150	215	1	291 472
10x200x265	10	200	265	1	291 474
10x250x315	10	250	315	1	291 475
10x400x455	10	400	455	1	291 476
12x100x160	12	100	160	1	291 478
12x150x210	12	150	210	1	291 530
12x200x260	12	200	260	1	291 479
14x100x165	14	100	165	1	291 532
14x150x210	14	150	210	1	291 534
14x250x310	14	250	310	1	291 900
16x200x260	16	200	260	1	291 500
18x200x250	18	200	250	1	291 542

L.U. : longueur utile - L.T. : longueur totale - Cond. : conditionnement

CONFORMITÉ

- Certifié PGM® (Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e.V.).

MARQUAGE & ÉTIQUETAGE

- Sur le conditionnement : DÉSIGNATION + Ø x L.U. x L.T. + CODE.

CONTRÔLE QUALITÉ

- Système de management de la qualité certifié ISO 9001 suivant certificat en vigueur.

NOTA

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés de bonne foi, uniquement dans un souci d'information générale. Ils reflètent l'état de nos connaissances au moment de leur rédaction. Les possibilités d'utilisation de nos produits étant nombreuses, et pouvant être hors de notre contrôle, notre responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée en cas de mauvaise utilisation de nos produits. Les renseignements donnés ne peuvent être considérés que comme une suggestion d'utilisation sans tenir compte des brevets existants, ni des prescriptions légales ou réglementaires, nationales ou locales. L'acheteur est tenu de vérifier si la détention ou l'utilisation de nos produits est soumise sur son territoire à des règles particulières, notamment en matière publique, d'hygiène et de sécurité des travailleurs et des consommateurs. Il assume également seuls les devoirs d'information et de conseil auprès de l'utilisateur final. Le non-respect éventuel de ces réglementations, prescriptions et devoirs ne peut en aucun cas engager notre responsabilité.

Date d'enregistrement : 01/04/2026 – Indice A

LR ETANCO est membre adhérent de :



LR ETANCO - Parc les Érables - Bât. 1 - 66 Route de Sartrouville
78231 Le Pecq Cedex France - www.etanco.eu
Tél : 01 34 80 52 00 – commercial.france@etanco.fr